



Montageanweisung und Tipps

Damit Sie im neuen Hängesessel ohne Gefahren von Sonne, Sand und Meer träumen können, sollten Sie bei der Montage und Reinigung einiges beachten.

Die Langlebigkeit Ihres Hängesessels hängt im Wesentlichen von einer sachgemäßen Anbringung und Nutzung ab. Bei Nutzung des Hängesessels als Spielgerät, sollten der Hängesessel und die Aufhängung laufend überprüft werden.

An einem einzigen Punkt befestigt kann ein Hängestuhl fast überall angebracht werden, in einem speziellen Ständer, an einem Ast, einer Betondecke oder einem Balken.

Wenn Sie uns Ihre Deckenhöhe nennen, fertigen wir nach Ihrem Wunsch eine Aufhängevorrichtung.

Für das Befestigen in Holz oder in der Betondecke gibt es spezielle Haken.

Sie können sie über uns erwerben oder im Baumarkt kaufen. Für normale Zimmerdecken empfehlen wir Ihnen unsere Sets unter www.haenge-matte.de

Vor dem Bohren überprüfen Sie bitte, welche Art von Zimmerdecke Sie haben und ob die Decke die Last problemlos aufnehmen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie einen Fachmann fragen.

Vor dem Bohren sollten Sie den Befestigungsbereich auf elektrische Kabel oder sonstige wichtige Versorgungsleitungen prüfen.

Unsere Hängestühle haben ein Maß von ca. 170 cm Höhe. Ein belasteter Hängesessel sollte zwischen 30 und 40 cm über dem Boden schweben. Für den Schaukelhaken mit Karabiner benötigen sie weitere 20 cm. Für eine einfache Aufhängung ohne mit Schaukelhaken und Karabiner benötigen Sie eine Deckenhöhe von ca. 245 cm.

Möchten Sie zusätzlich noch einen Wirbel und eine Feder montieren, sind weitere 32 cm erforderlich.

Eine Abnutzung des Aufhängeseils kann teilweise vermieden werden, indem Sie eine Karabinerhaken verwenden und ein Stück Plastikschlauch über das Metall des Karabinerhakens ziehen. Falls Sie eine Feder von uns benutzen, so ist der Schlauch bereits auf dem Haken angebracht.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Aufhängefäden des Hängesessels nicht verdreht oder verknotet sind, sonst können Überbelastungen einzelner Schnüre entstehen.

Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sollte das Querholz von Zeit zu Zeit mit Leinölfirnis behandelt werden.

Allgemein sollten Sie Verbindungen von Metall zu Metall vermeiden und Zwischenverbindungen – wo immer möglich - mit einem Stück Seil überbrücken.

Ist es nicht vermeidbar, sollten die mech. Teile an den Reibflächen regelmäßig gefettet werden.

Des weiteren müssen die Ösen der Schaukelhaken quer zur Schaukelrichtung montiert werden.

Der Hängesessel kann problemlos bei 30° mit der Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden, ist aber nicht für den Trockner geeignet.

Verwenden Sie zum Waschen kein Waschmittel mit Bleichstoffen.

Baumwollhängesessel sollten nicht im Regen hängen oder im feuchten Zustand zusammengelegt werden.

Ist der Hängesessel dennoch einmal nass geworden, so sollte er zum Trocknen aufgehängt werden.

Auch im Urlaub, beim Camping und auf Ausflügen wird Ihnen der Hängesessel bald ein willkommener Freizeit Begleiter sein. Selbst der Transport ist kein Problem, denn mit jedem Stuhl erhalten Sie einen aus Baumwollstoff gefertigten stabilen Tragebeutel, in den Sie den Stuhl reisefertig und platzsparend verpacken können.

